

TABELLA DI ABBINAMENTO - BOBINE/ELETTROPILOTI - ELETTROPILOTI/ELETTROVALVOLE			Elettropiloti								
			A (U05)	B (U04)	AA (U1)	AA (U3)		AB (U2)			
Bobine	U04	10 mm		■							
	U05	15 mm	■								
	U1	22 mm			■						
	U2	30 mm						■	■		
	U3	30 mm				■	■				
Elettrovalvole	BE	ISO 1 - ISO 2 ISO 3 - ISO 4	■ (a)				■			R	
	AE	ISO 1 - ISO 2			■	■					
	BD	ISO 01 26 mm ISO 02 18 mm	■								
	AC-N	Interfaccia NAMUR			■	■					
	CL	G1/8			■	■					
	CM	G1/4			■	■					
	COMPACT 2/4		■								
	G6	G1/8	■	■							
	GL6	sottobase									
	G7	G1/8	R		■	■					
	PS	tubo Ø 4									
		tubo Ø 6		■							
		tubo Ø 8									
	AC	G1/8 - G1/4			■	■					
		G1/2			R	R			■		
	AF	G1/8			■	■					
		G1/4 - G3/8			■	■			■		
		G1/2 ÷ G1			R	R			■		
	AG	G1 1/2								■	
		G1/8			■	■					
G1/4 ÷ G1				R	R			■			
P15E	G1 1/2									■	
	G1/8		■								

■ = Standard      R = Su richiesta      (a) = Versione connettore M12

**Bobina U04 10 mm per elettropiloti serie B**

■ Con connettore integrato a 90° alto



DE-352 24 V DC 1,2 W  
DE-452 24 V DC 1,35 W (con led)  
DE-355 24 V DC 0,5 W  
**NEW**

Connettore:  
D-500  
D-530-...  
D-535-...

■ Con connettore in linea



DE-552 24 V DC 1,2 W  
DE-652 24 V DC 1,35 W (con led)  
DE-555 24 V DC 0,5 W  
**NEW**

Connettore:  
D-500  
D-530-...  
D-535-...

■ Con cavetti volanti (lunghezza 300 mm)



DE-052L030 24 V DC 1,2 W

■ Con connettore a cuffia in linea predisposta per tenuta stagna



DE-642I 12 V DC 1,35 W  
DE-652I 24 V DC 1,35 W (con led)  
DE-655I 24 V DC 0,5 W  
**NEW**

Connettore:  
D-530C-100  
D-530C-200

Bobine U05 15 mm per elettropiloti serie A

■ Con connettore integrato a 90° alto



**DD-351** 24 V DC  
**Connettore:**  
 D-500  
 D-530-...  
 D-535-...

■ Con connettore integrato a 90° basso



**DD-151** 24 V DC  
**Connettore:**  
 D-500  
 D-530-...  
 D-535-...

■ Con connettore integrato in linea



**DD-551** 24 V DC  
**Connettore:**  
 D-500  
 D-530-...  
 D-535-...

■ Con cavetti volanti (lunghezza 300 mm)



**DD-051L030** 24 V DC 2 W  
**DD-052L030** 24 V DC 2,5 W

■ Lato 15 mm Faston



**DD-013** 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA  
**DD-040** 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA  
**DD-041** 12 V DC 2 W  
**DD-042** 12 V DC 2,5 W  
**DD-050** 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

**Connettore:**  
 AM-5109

**DD-051** 24 V DC 2 W  
**DD-052** 24 V DC 2,5 W  
**DD-060** 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA  
**DD-070** 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Bobine U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)



**DA-0050** 12 V DC 3,5 W  
**DA-0051** 24 V DC 3,5 W  
**DA-0106** 24 V AC 50/60 Hz 5 VA  
**DA-0108** 110 V AC 50/60 Hz 5 VA  
**DA-0124** 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)



**DB-0501** 12 V DC 11 W  
**DB-0502** 24 V DC 11 W  
**DB-0507** 24 V AC 50/60 Hz 10 VA  
**DB-0509** 110 V AC 50/60 Hz 10 VA  
**DB-0510** 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)



**DC-0301** 12 V DC 2,5 W  
**DC-0302** 24 V DC 2,5 W  
**DC-0307** 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA  
**DC-0309** 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA  
**DC-0310** 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA



Le bobine U1-U2-U3 sono omologate secondo la normativa CSA certificato n. LR 113373-1

Per bobine omologate secondo normativa UL rivolgersi al nostro Ufficio Commerciale

Connettori

■ Connettore miniaturizzato senza fili



**D-500**  
**Bobina:**  
 U04/U05

■ Connettore miniaturizzato con cavetti volanti



**D-530-30**  
**D-530-50**  
**D-530-200**  
**Bobina:**  
 U04/U05

■ Connettore miniaturizzato con cavo



**D-535-30**  
**D-535-50**  
**D-535-200**  
**Bobina:**  
 U04/U05

■ Connettore 15 mm



**AM-5109**  
**Bobina:**  
 U05

■ Connettore 22 mm



**AM-5110**  
**Bobina:**  
 U1

■ Connettore 30 mm



**AM-5111**  
**Bobina:**  
 U2/U3