


**CARATTERISTICHE**

Temperatura ambiente	Max +50 °C						
Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione - vuoto						
Sistema di commutazione	otturatore						
Vuoto Max	759,5 mm Hg						
Conessioni	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diametro nominale (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Corpo valvola	zama (G1/8 ÷ G1), alluminio (G1 1/2)						
Guarnizioni	otturatori conici in poliuretano e membrana Vulkollan <sup>(a)</sup> , otturatori in silicone <sup>(b)</sup>						
Spola	G1/8 ÷ G3/8			G1/4 ÷ G1 1/2			
Elettropilota	U1			U2			
Bobina	DA			DB			
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)			11 W (DC) - 10 VA (AC)			
Connettore	AM-5110			AM-5111			
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC						
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni						




(a) = Valvola per vuoto servocomandata da aria compressa  
 (b) = Valvola per vuoto diretto asservita da vuoto

**Elettrovalvola 3/2 per vuoto servocomandato da aria compressa G1/8 ÷ G3/8**



3/2 NC  
 AG-3001 G1/8




3/2 NO  
 AG-3002 G1/8




3/2 NC  
 AG-3009 G1/4  
 AG-3011 G3/8



3/2 NO  
 AG-3010 G1/4  
 AG-3012 G3/8

**Elettrovalvola 3/2 per vuoto servocomandato da aria compressa G1/2 ÷ G1 1/2**



3/2 NC  
 AG-3020 G1/2  
 AG-3040 G3/4  
 AG-3050 G1




3/2 NO  
 AG-3021 G1/2  
 AG-3041 G3/4  
 AG-3051 G1



3/2 NC  
 AG-3062 G1 1/2




3/2 NO  
 AG-3063 G1 1/2

**Servovalvola 3/2 per vuoto servocomandata da aria compressa G1/8 ÷ G3/8**



3/2 NC  
 AG-3071 G1/8



3/2 NO  
 AG-3072 G1/8



3/2 NC  
 AG-3073 G1/4  
 AG-3075 G3/8




3/2 NO  
 AG-3074 G1/4  
 AG-3076 G3/8

Su richiesta versione 2/2 NC-NO  
 Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiera di bloccaggio


Servovalvola 3/2 per vuoto servocomandata da aria compressa G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC  
 AG-3081 G1/2  
 AG-3091 G3/4  
 AG-3100 G1



3/2 NO  
 AG-3082 G1/2  
 AG-3092 G3/4  
 AG-3101 G1




3/2 NC  
 AG-3110 G1 1/2




3/2 NO  
 AG-3111 G1 1/2


Elettrovalvole 3/2 per vuoto diretto asservito da vuoto G1/4 ÷ G1 1/2




3/2 NC  
 AG-3210 G1/4  
 AG-3214 G3/8




3/2 NO  
 AG-3211 G1/4  
 AG-3215 G3/8




3/2 NC  
 AG-3222 G1/2  
 AG-3232 G3/4  
 AG-3242 G1



3/2 NO  
 AG-3223 G1/2  
 AG-3233 G3/4  
 AG-3243 G1




3/2 NC  
 AG-3256 G1 1/2




3/2 NO  
 AG-3257 G1 1/2


Elettrovalvola a solenoide 2/2 - 3/2 a comando diretto per vuoto G1/4 - G1/2




3/2 NC  
 AG-3310 G1/4  
 AG-3311 G1/4  
 AG-3312 G1/4  
 AG-3313 G1/4



2/2 NC  
 AG-3300 G1/4  
 AG-3301 G1/4  
 AG-3302 G1/4  
 AG-3303 G1/4



3/2 NC  
 AG-3330 G1/2  
 AG-3331 G1/2  
 AG-3332 G1/2



2/2 NC  
 AG-3320 G1/2  
 AG-3321 G1/2  
 AG-3322 G1/2

■ Bobina U2 - 17 VA



DB-0607 24V AC - 50/60 Hz  
 DB-0608 110V AC - 50/60 Hz  
 DB-0610 220V AC - 50/60 Hz

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiera di bloccaggio